

baby 43



Theoretische Leistung: 1500 m²/h

Dank des großen Fassungsvermögens der Behälter in Kombination mit den reduzierten Außenmaßen bietet diese Maschine, die sich auch sehr gut für kleine Räume eignet, eine beträchtliche Arbeitsautonomie.



TECHNISCHE DATEN



Nachlauf-
maschinen ohne
Antrieb



Spannung
24V/34Ah



Scheuerbahn-
breite 430mm



Bürstenanpress-
druck 35kg



Theoretische
Batterielaufzeit
75min



Frisch- / Brauch-
wassertank
23/23l



Scheibenbürste
1x430mm



Bürstenge-
schwindigkeit
150U/min

- Saugfußbreite : 510 mm
- Bürstenmotor: 450 Watt
- Antriebssteuerung: halbautomatisch
- Möglicher Steigungsgrad: 2%
- Motor Absaugung: 300 Watt
- Saugleistung: 82 mbar
- Maße Scheuersaugmaschine:
L: 793 mm
W: 480 mm
H: 600 mm
- Maschinengewicht (mit Batterie): 86.5 kg
- Batteriefach:
L: 207 mm
W: 346 mm
H: 210 mm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 23
- Schalldruckpegel: <70 dB(A)

Dank des großen Fassungsvermögens der Behälter in Kombination mit den reduzierten Außenmaßen bietet diese Maschine, die sich auch sehr gut für kleine Räume eignet, eine beträchtliche Arbeitsautonomie. Der Brauchwassertank lässt sich auch über eine spezielle Ablassleitung entleeren. Das Unterscheidungsmerkmal ist jedoch der Saugfuß. Er verfügt über ein System, das eine 360-Grad-Drehung nach rechts und nach links zulässt, sodass die Trocknung auch beim Rückwärtsfahren durchgeführt werden kann. Der höhenverstellbare Führungsholm kann zum einfachen Transport komplett über dem Behälter eingeklappt werden. In dieser Position wird jede Arbeit an der Bürste und am Saugfuß deutlich vereinfacht.

Promag Ag
Dammweg 8
5001 Aarau
Tel. 062 822 67 37
www.promag-ag.ch